



KINTEK FURNACE

جولات كالا Muffle Furnace

Contact us for more catalogs of High Temperature Furnaces, [خلا](#)

KINTEK FURNACE

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

تادعملل في ةصصختمو ايچولونكتللىل ع ةمئاق ةركتبم ةكرش يه Kintek Furnace
نارفألل او ةئفادلل نارفألل كلذ في امب ،ةيلاعل ةراجل ةج رد تاذ ةقيقلل ةيربختملل
يوجل اهفالغ في مكحتل متي يتل ةمظنألل او ةاولل نم ةغرفمل نارفألل او ةيبوبنألل
ةممصلل او ةقائلل ةرفومل ةيوقلل انتمظنألل تممُص .ةمدقتمل CVD/PECVD لولحو
مولعل ةممصم يه ،ةيرارجل ةجلعملل تاقيبطتو ةيئايميكلل ثاأبألل او داومل مولعل
ةرفومل او ةيوقلل انتمظنألل حنمتو ،ةيرارجل ةجلعملل او ةيئايميكلل ثاأبألل او داومل
نكمي امم ،ةيدشلل ةراجلل تائيبي في راركتل او ةمالسلل او ةقلل ةيولولل ةقائلل
ةدئارجاتن قيقحت نم ةيعانصلل تاربختملل او نيثحابل



KT-MD: رصنع ال مقر



ةمدقم

[illegible]

ديزمل فرعا

نرفال زارط		KT-MD	
ةتبات لمع ةراح ةجرد		1100/1300 °C	
ةفرعلا ةدام		ةينابايلا انيمولاللا فايلاً	
نرخسالت رصنع		نوكيليلسالا ديبرك/ Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل	
نرخسالت لدغم		ةقيقد/ 0-20 °C	
ةراحرلا ةجرد رخشستسم		K/5 غونلا نم يرارح جوز	
ةراحرلا ةجرد يف مكحتلا زاهج		سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID يمقر مكحت زاهج	
ةراحرلا ةجرد يف مكحتلا ةقد		±1°C	
ةيئابرهكلا ةقاطلا ردصم		زتره 50/60 ،تلفوف 200-440ددرتم رايت	
ةيسايقلا ةفرعلا اءاى نوزخم			
رل) لءاغلل مءءلل		رل) لءاغلل مءءلل	
مءل) ةفرعلا مءءل		مءل) ةفرعلا مءءل	
300 × 300 × 300		27	
300 × 300 × 300 × 400		36	
400 × 400 × 400 × 400		64	
500 × 500 × 500 × 500		125	
600 × 600 × 600 × 600		216	
800 × 800 × 800 × 800		512	

٥. مصاحلا كتاب لطم بسح ىرخأ ماحأ أو ماحأ صيصخت نكمي :ةطحالم

دجوي ال	فصولو	م.م.كل
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةتوتو طقلم	1
4	ةرارح لل مواقم زافق	1
5	ليغشت الت ليلد	1

KT-BL: رصنع لى مقر



ةمدقم

يلفسلال عفلالا نرف عم رب تخملا ءافك ززع
ةيؤئم ءرد 1600 رادقم ب قيقء مكءء: KT-BL
ءاوملا مولعل ءن سءم ءي ءاءءاؤ قئاف ءي ءوءو
ري و طءلا و ءءبلا و

ديزمل فرعا

نرفال زارط	KT-BL
لمغل ءراح ءجرد قاطن	1100/1300/1600°C
ءفرل ءدام	تالاسلسلركلل ءءءم Al2O3 فاللأ
نللسلرسلرصل	مولللسلل سلئلانل مونلءبلولوم/نوكلللسلل ءلبلرك
هبلصولم نللسلرسلرلءءم	(ءقللءل/ءلؤلؤم ءجرد 0-20 ءقللءل/ءلؤلؤم ءجرد 30 ءقللءل ءحبل)
ءراحل ءجرد رءشلسم	K/S/B ءونل نم لرارء ءوز
ءراحل ءجرد فل مكحللزلءاء	(مءقم ناملاءوئ) سمللال بللمءل ءشاشبل PID مكحللزلءاء
ءراحل ءجرد فل مكحللءل ءقء	±1°C
ءراحل ءجرد ءلءو	±5°C
ءلءلبركل ءلاقالم رءصم	زئرل 50/60 ،لوف 110-220 ءءرلرل رائل

(صمخم ماححأ رفوتت) ةيسايقلا ةفرغلا ماححأ

حجم الغرفة (مم)	الارتفاع (ل)	حجم الغرفة (مم)	الارتفاع (ل)
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 500	80
300 × 300 × 300 × 300	27	500 × 500 × 500 × 500	125
300 × 400 × 300	36	600 × 600 × 600 × 600	216
400 × 400 × 400 × 400	64	800 × 800 × 800 × 800	512

[illegible]

م.ك	وصف	كمية
1	KT-BL ليكس الس اعرف ال نرف	1
2	ليحم الت ا لة ر ح م ة ا ل ا ر ح ا ل ا ل ا ت ك ا ل ا	(ح و د ز م ل ا ل ا ح ر م ل ا ي خ د ي د ح ت م ا ذ ا 2 و ا)
3	ة ط ق ب ا ل ا ط ق ل م	1
4	ا ر ا ح ل ل ل م و ا ق م ا ت ا ز ا ف	ح و ز 1
5	ل ي غ ش ت ل ل ي ل د	1

KT-12M: رصنع ل مقرر



ةمدقم

قيقد نيخست : KINTEK KT-12M Muffle نرف
PID. م كحت عم ةيؤئم ةرد 1200 ةراح ةجرب
ةعيرس ةراح لىلإ جاحت يتلا لماعمل لل ثلاثم
.صيصختلا تاراخيوج ذامنل افشكتسا .ةدحومو

ديزملا فرعا

نرفال زارط		KT-12M / KT-12M Pro	
يوصقلا ةرارحلا ةجرد		1200°C	
ةتبات لمع ةرارح ةجرد		1100°C	
(ةيبوبنألا نارفلأل"ةءاع ،نكمأ نإ) نرفال بوبنأ ةءام		(رتدل اءهل آبسانم كلذ ناك اذا دكأت) ءاقنل يلع زتراوك	
ةفرعلا ةءام		ةينابايلا انيمولألا فايلا	
نرخستلارصنع		Cr2Al2Mo2 كلالسأ فئافل	
نرخستلاردعم		0-30 °C/دقيقة	
ةرارحلا ةجرد رخشتسم		K عونلل نم جدم يرارح جوز	
ةرارحلا ةجرد يف مكحت ةءحو		PID (KT-12M) / PID مكحت زاهج / PID (KT-12M Pro) يمقر مكحت زاهج	
ةرارحلا ةجرد يف مكحتل ةقء		±1°C	
ةرارحلا ةجرد ديءوت		±5°C	
ةيئابرهكلا ةقاطلا رءصم		زتره 50/60 ،تلوف 110-220 دءرتم رايئ	
نورخملا يف ةيسايقلا فرغلما ءاآ			
عافتارالاقم ×العرض ×الم (مم) ةفرعلا ءاآ		عافتارالاقم ×الم ×العرض (مم) ةفرعلا ءاآ	
(رتل) لاعفلما ءاآ		(رتل) لاعفلما ءاآ	
100x100x100x100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

١١. لي صاف تالان ع رسفت سا . بل طال بسح ةم صملا ماح آل او ماح آل لبقت

رقم التجهيز	وصف التجهيز	كمية
1	مكيف هواء (KT-12M أو KT-12M Pro)	1
2	مكيف هواء/تدفئة (KT-12M أو KT-12M Pro)	1
3	مكيف هواء (KT-12M أو KT-12M Pro)	1

4	درجہ اولیٰ مقام تازافق	جوز 1
5	لیغش تال لیلد	1

رب تخم لل 1400 °C رثد نرف نرف 1400 °C

KT-14M: رصنع ال مقرر



ةمدقم

قيقد نيفخست: KT-14M Muffle Muffle نرف
SiC، رصانع عم ةيؤئم ةجرد 1400 ةراح ةجردب
يلاثم. ةقاطلل رفوم ميمصتو، PID مكحتو
تاربت تخم لل.

ديزملا فرع

نرف ال رارط	KT-14M
يوصق ال ةراح ةجرد	1400°C
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1300°C
ةفرغ ال ةدام	ةينابايلا انيمولال فايلا
نيخستل رصنع	نوكيليسل ديبرك
نيخستل لدعم	0-20 °C/دقيقة
ةراح ال ةجرد رعتسم	S غونل نم يرارح جوز
ةراح ال ةجرد يف مكحتل زاهج	(KT-14M Pro) سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID مقرر مكحت زاهج
ةراح ال ةجرد يف مكحتل قةد	±1°C
ةراح ال ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهك ال ةقاطل رصم	زتره 50/60، تلو 110-220 ددرتم راي

ةفرغلل ةيسايق ال امأحأل نوزخ

م (م) ةفرغ ال مآح	رتل (رتل) لالاعف ال مآح	م (م) ةفرغ ال مآح	رتل (رتل) لالاعف ال مآح
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

همآحو ليمع ال ميمصت امأحأل لوبق متي

ةوبع ال مقرر	فصولا	ةيمكل
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةقتوبال طلقلم	1
4	ةراح لل مواقم زافق	1
5	ليغشتل ليلد	1

رَبْتخَمَلَلْ ةِلِلْع ةَرَاَح ةَجَرْدَب رَثَد نَرْف نَرْف نَرْف 1700 °C

KT-17M :رَصْنَعْلَا مَقَر



ةَمْدَقَم

ةَقْدَلَا يِلْعَا يَرْبَتْخَم نَرْف KT-17M Muffle نَرْف PID مَكْحَتْ عَم ةَيَوْنَم ةَجَرْدَب 1700 ةَرَاَح ةَجَرْدَب صِيصْخَتْلَلْ ةَلْبَاق مَاجَحْ أَوْ ،ةَقَاطَلَا يِف ةَءَاَفْ كَو ةَيَثْحَبْلَاو ةَيَعَاَنَصْلَا تَاَقِيْبَطَتْلَلْ.

دِيَزَمْلَا فَرْعَا

نَرْفَلَا رَاَرَطْ	KT-17M / KT-17M Pro
يَوْصُقْلَا ةَرَاَحْلَا ةَجَرْدَب	1700°C
ةَتَبَاتْ لَمْع ةَرَاَح ةَجَرْدَب	1600°C
ةَفَرْعْلَا ةَدَامْ	ةَيَنَابَايَلَا اَنِيْمُولَاَلَا فَايَلَا
نِيصْخَسْتَلَا رَصْنَعْ	MoSi2 (مُونِيْدَبِيْلُومَلَا دِيْبَلِيْسِيْد)
نِيصْخَسْتَلَا لَدْعَمْ	0-20 °C/دَقِيْقَة
ةَرَاَحْلَا ةَجَرْدَب رَعَشْتَسَمْ	B ءَوْنَلَا نَم يَرَاَحْ جَوَز
ةَرَاَحْلَا ةَجَرْدَب يِف مَكْحَتْلَا زَاهْ	KT-17M Pro) ةَصُوب 7 سَاَقَم سَمَلَلَاب لَمْعَت ةَشَاشَب PID مَكْحَتْ زَاهْ / (KT-17M) PID يَمَقَر مَكْحَتْ زَاهْ
ةَرَاَحْلَا ةَجَرْدَب يِف مَكْحَتْلَا ةَقْد	±1°C
ةَرَاَحْلَا ةَجَرْدَب دِيْحَوْت	±5°C
ةَيِءَابَرَهْلَا ةَقَاطَلَا رَصْمْ	زَتْرَه 50/60 ،تَلُوف 110-220 دَدْرَتَم رَايْت

ةَفَرْعْلَلْ ةَيَسَايَقْلَا مَاجَحْ أَلَا نَوْخَمْ

مَحْج (مَم) ةَفَرْعْلَا مَحْج	(رَتَل) لَاعْفَلَا مَحْجَلَا	مَحْج (مَم) ةَجَرْدَبْلَا مَحْج	(رَتَل) لَاعْفَلَا مَحْجَلَا
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ةَمَحْجُو لِيْمَعْلَا مِيْمَصْت مَاجَحْ أَلَا لُوبَقْ مَتِي

دَجْوِيْ أَلَا	فَصُولَا	ةَيَمَكْلَا
1	نَرْف	1
2	ةَيَرَاَحْ ةَلْتَكْ	1
3	ةَقْتَوْبَلَا طَقْلَمْ	1
4	ةَرَاَحْلَلْ مَوَاقِمْ زَاَقْ	1
5	لِيْعَشْتَلَا لِيْلَدْ	1

رَبْتخْمَلَل ٲٲلِلَاع ٲٲارِج ٲٲرْدب رْتد نرْف نرْف نرْف 1800 °C

رَصْنَعِال مَقْر: KT-18M



ٲٲدقَم

ٲٲرْد 1800 ٲٲٲد نٲٲسْت KINTEK Muffle نرْفْ
ٲٲلِلَاعو، ٲٲاٲلِل ٲٲرْفوم. رْتارِج رْتخْمَلَل ٲٲٲوئِم
دٲٲلِلَل ٲٲلِلَاع PID مَكْحْت عم، صٲٲصْخْتلِل
رْتاْألِل نٲٲدِلِلَلو

دٲٲزَمِلَا فرْعَا

نرْفِلَا رارِط	KT-18M
ٲٲوْصِلِلَا ٲٲارِج ٲٲرْد	1800°C
ٲٲٲا ر مَع ٲٲارِج ٲٲرْد	1700°C
ٲٲرْفِلَا ٲٲام	ٲٲٲاٲٲلِلَا نٲٲمُوْألِلَا فَاٲلَا
نٲٲسْخْتلِلَا رَصْنَع	مُونٲٲٲلِلَا رومِلَا دٲٲلِلَا سٲٲد
نٲٲسْخْتلِلَا دَعْم	0-20 °C/دٲٲد
ٲٲارِج ٲٲرْد رَعْشْتسم	B عُونِلَا نَم ٲٲارِج جوز
ٲٲارِج ٲٲرْد ٲٲ مَكْحْتلَا زاهج	سمِلِلَا ل مَعْت ٲٲاشاْب PID مَكْحْتلَا زاهج/ PID ٲٲقُر مَكْحْتلَا زاهج
ٲٲارِج ٲٲرْد ٲٲ مَكْحْتلَا ٲٲد	±1°C
ٲٲارِج ٲٲرْد ماطنَا	±5°C
ٲٲٲاٲٲرْهَكِلَا ٲٲاٲلِلَا رَصْم	زترْه 50/60، رْٲلُوف 110-220 ددرْتَم رَاٲ

ٲٲرْفِلِلَا سٲٲاٲٲلِلَا مَاجْألَا نوزْخ

ٲٲرْفِلَا مَحْج (م)	رْٲلِلَا عِلَا مَحْجِلَا (رْٲلِلَا)	ٲٲرْفِلَا مَحْج (م)	رْٲلِلَا عِلَا مَحْجِلَا (رْٲلِلَا)
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ٲٲمَحْجُو لٲٲرْمِصْٲ مَاجْألَا لُوبْٲ مْٲٲ

ٲٲوْصِلِلَا مَقْر	فْصُولَا	ٲٲمَكِلِلَا
1	نرْف	1
2	ٲٲارِج ٲٲلِٲَك	1
3	ٲٲوْٲلِلَا ٲلِٲلِم	1
4	ٲٲارِجِلِلَا مَواقِم زافق	1
5	لٲٲسْخْتلِلَا لٲلد	1



Kintek Furnace

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقرر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنءشء ء ءءائفلا اءءولونءلا

WhatsApp