



KINTEK FURNACE

جولات كـلـا Rotary Furnace

Contact us for more catalogs of **High Temperature Furnaces**, [خـلـا](#)

KINTEK FURNACE

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

تادعملل في ةصصختمو ايچولونكتللا لىل ع ةمئاق ةركتبم ةكرشلل Kintek Furnace
نارفألل او ةئفادلل نارفألل كلذل في امب ، ةيلاعلل ةراجلل ةجرد تاذ ةقيدلل ةيربختملل
يوجلل اهفلال في مكحتلل متي يئلل ةمظنألل او ةاولل نم ةغرفملل نارفألل او ةيبوبنألل
ةممصملل او ةقائلل ةرفوملل ةيوقلل انتمظنألل تممُص . ةمدقتلل CVD/PECVD لولحو
مولعل ةممصم يهو ، ةيرارجلل ةجلاعملل تاقيلبطلو ةيئايملل كلل ثايلألل او داوملل مولعل
ةرفوملل او ةيوقلل انتمظنألل حنمتو ، ةيرارجلل ةجلاعملل او ةيئايملل كلل ثايلألل او داوملل
نُكَمي امم ، ةيدشلل ةراجلل تائيبل في راركتلل او ةمالسلل او ةقيدلل ةيولولل ةقائلل
ةدئارجلل ان قيقحت نم ةيعانصلل تاربختملل او نيثحابلل



KT-CRTF: رصنع ال مقر



ةمدقم

مرمتسم لاجل لقي قد رآود بيوبن أنرف
ديبلت لاول سلكت ليل لثام . غي رفلت لابل
يحت صي صختل لبل لباق . ديراحل لاجل لاول
ة . يوءم لجل 1600

ديزمل فرعا

[illegible]

بوابن أل نرف ربتخم لل راودل لئام ال بوابن أل نرف ربتخم لل لئام ال راودل

رصن عل مقر : KT-RTF



ةمدقم

قيقد نڤخست : راودل ربتخم ال KINTEK نرف
لولح . ديبب لل او فيفج تل او سيلك تل
فالغل او ءاو ال عيرفت عم صيصخ تل لةلباق
نأل ثحب ال زيزعت . هيف مكحتم ال وچ ال

ديزل فرعا

نرفن زارط	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
يوصقنل ءراح ءج رد	1200°C	1400°C	1600°C
ءءبائ لمع ءراح ءج رد	1100°C	1300°C	1500°C
نڤخسئل لدعم	0-20 °C ءقئقء	0-10 °C ءقئقء / ءقئقء	
نرفن البوبئ ءءام	أءصلل مواءم الب ذالوف الب 310S / ءاقنن الب ءل اء زئراوك	أءصلل مواءم الب ذالوف الب 310S / Si3N4 / Al2O3	
ناروئل ءعرس	ءاواطخ نوب لءءءلل ءلباق) ءقئقءل بف ءروء 0-20		
للمل ءواء	(اهصصخئ نكمئ ،ئءومون قاطن ،لءءءلل ءلباق) ءجء +30 ىل -5		
(مم) نرفن البوبئ رطق	صصصخئلل لباق) 30/40/60/80/80/100/120/150/130/280		
ءءاول نڤخسئل ءقطنم لوط (مم)	صصصخئلل لباق) 300 / 450 / 600 / 800		
ءارفالب مئخ لولحم	مءقئم ئكئمئء مئخ ماطن / O فرح لكش ىل ءقء عم SS 304 ءفش		
ءفرعء ءءام	(ءنابالبئ شئبوسئئم فالب ،لائئمل لبس ىل ء) ءاقنن ءل اء ءنمئوال فالب		
نڤخسئل رصن	ءرءم بلصلل او موركلاو ءءءل نم ءكئبس) Cr2Al2Mo2 كالسأ ءئافل (وملاب	ءئبرك) SiC (نوكئلل سل	ئئانئ مونئءبئلوم) MoSi2 (نوكئلل سل
ءراحالب ءجء رءشئسم	ءون K	S ءونل	ب ءونل
ءراحالب ءجء بف مكءل زاءء	PLC عم) سمللالب لمءء ءاشب PID مكءل زاءء / PID مقرر مكءل زاءء		
ءراحالب ءجء بف مكءل ءقء	±1°C		
ءئابرهء ءقائل رصم	(ءابلطئمل بسج) روطئ ءئالئ / روطئ ءءا ،زئره 50/60 ،(راءءاللل لباق) ئلوف 110-220 ءءرم راءئ		
؁؁؁			

لصفنم لنيخستال قطانم ددعتم راودل يبوبنأل نرفل ةراودل قطانم لددعتم KT-MRTF :رصنعل مقرر



ةمدقم

قطانم ددعتم قيقد راودل يبوبنأل نرفل
ةجلعمل قطانم لددعتم لصفنم لنيخستال
ةلامإب زيمتي، ةيلال ةراول ةجرد تاذ داومل
قطانمو، ةجرد 360 نارودو، ليدعتلل ةلباق
يلاثم. صيصختلل ةلباق لنيخست
تاربتختلل.

ديزمل فرعا

نرفل رارط	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
يوصقل ةراول ةجرد	1200°C	1400°C	1600°C
تبات لمع ةراول ةجرد	1100°C	1300°C	1500°C
نيخستال لددعتم	0-20 °C/دقيقة	0-10 °C / دقيقة	
نرفل بوبنأل ةدام	ةنيذعم كئابس/زتراوك	Al2O3/Si3N4	
نارودل ةغرس	0-20 ةقيدل ي ف ةرود		
ليمل ةيواز	ةجرد -5-30		
نرفل بوبنأل رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ةدحاولا لنيخستال ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم		
نيخستال قطانم ةيمك	قطانم 2-8		
غارفل مخت لولحم	0 ةقلح عم SS 304 ةفش		
ةفرغل ةدام	ةينابايلا انيمولأل فايلأ		
نيخستال رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل	يس يس	MoSi2
ةراول ةجرد رغشتسم	عون K	عون S	عون B
ةراول ةجرد ي ف مكحت زاهج	PID مكحت زاهج/ PID يمقرر مكحت زاهج		
ةراول ةجرد ي ف مكحتل ةقد	±1°C		
ةئيابهكلا ةقاطلا رصم	زتره 50/60، تلوو 110-220 ددرتم رايت		

نيخستال ةقطنم لوطو اهجج و ةفلتخم ل بيبانأل داوم صيصخت نكمي



Kintek Furnace

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقرر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنءشء ء ءءائفلا اءءولونءلا

WhatsApp