



KINTEK FURNACE

جولات كـلـا Vacuum Furnace

Contact us for more catalogs of **High Temperature Furnaces**, [خـلـا](#)

KINTEK FURNACE

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

تادعملل في ةصصختمو ايچولونكتللىل ع ةمئاق ةركتبم ةكرش يه Kintek Furnace
نارفألل او ةئفادلل نارفألل كلذ في امب ،ةيلاعل ةراجل ةج رد تاذ ةقيقلل ةيربختملل
يوجل اهفالع في مكحتل متي يتل ةمظنألل او ةاولل نم ةغرفمل نارفألل او ةيبوبنألل
ةممصلل او ةقائلل ةرفومل ةيوقلل انتمظنألل تممُص .ةمدقتمل CVD/PECVD لولحو
مولعل ةممصم يه ،ةيرارجل ةجلعملل تاقيبطتو ةيئاييمكلل ثاحبألل داومل مولعل
ةرفومل او ةيوقلل انتمظنألل حنمتو ،ةيرارجل ةجلعملل او ةيئاييمكلل ثاحبألل داومل
نكمي امم ،ةيدشلل ةراجلل تائيبي في راركتل او ةمالسلل او ةقلل ةيولولل ةقائلل
ةدئارجلل ان قيقحت نم ةيعانصلل تاربختملل او نيثحابل



يئابرهكك سوقلاب رهصلا نرفو يغارفلا ثحلاب رهصلا نرف

KT-VI: رصنعلا مقر



ةمدقم

نم یغارفلا ثحلاب رهصلا نرف فشكسا
2000 یتح اقلانل ایللا نداعملا ةجلالعمل KINTEK
اضفلل صیصختلل ةلباق لولح . ةیوئم ةجرد
!مویلانبل لصتا . اهریغو كئابسل او

ديزملا فرعا

وقتوبلل لالعفل مخرج	4L
وقتوبلل هلاعفل عفسل (دالوف)	مج 20
يوصقلل ةرارجل هجرد	2000 °C
رهصلل عيرفت ي صقأ	- لاكساب 7×10-10-3 - يلإ م٣، ق، بسملل نئخ سئلل اللامئكأ دنع عيرفتل ةخضم حتفا :عيرفتل نمز ققي دق 30 يف 7×10-3Pa
ةردقمم ةقاطلا	تاو وليك 60
ردقمم دهجل	375V
هقاطلا ددرت	زئره 50
ردقمم الددرت	زئره 1500 ~ 2500
ةرارجل رصنع	يئح يساخن فلم
ءاوهل عيرفت ماطن	- ئينائئرئل 70 هلج رملل ةجودزم ةراود ةشئرئاذ ةكئئناكئم ةخضم - ئينائئرئل 5000 :يوصقلل خضال عفرس ،مم 300 رطقب رشن ةخضم - هلاعف دئربئ ةرود ،راشئئئال ةخضم ةدئصم مم 300.Dia ةخضمل رشن ةخضم ةخضمل ئئزل - قعباسلل ةخضمل ءفئعز مامص + مم 300.Dia راشئئئال ةخضم ءفئعز مامص Dia.80 مم - أدصلل لباق رئع خافئم + أدصلل لباق رئع بوبئأ

لښوونکی	د سولې	د جړه د راجړه	غیرفت ل	د اطلالې د قلم
KT-VI5	محک 5	1700 °C	6×10-3 لاکساب	طاوولیک 40
KT-VI10	محک 10			طاوولیک 40
KT-VI25	محک 25			طاوولیک 75
KT-VI50	محک 50			طاوولیک 100
KT-VI100	محک 100			طاوولیک 160
KT-VI200	محک 200			طاوولیک 200
KT-VI500	محک 500			طاوولیک 500
بل طللې بسج رمټ سولې هبش ره صلجاتن نصیصخت نکمی				

طغض عم غي رفات لاب ة رارح ال ة ل اع م ل اب دي ب ل ت ال ن رف غي رفات لاب دي ب ل ت ال

ر ص ن ع ال م ق ر : KT-VPS



ة م د ق م

ن م ي غ ا ر ف ال ط غ ض ل اب دي ب ل ت ال ن رف و ي
ن د ا ع م ل ا و ك ي م ا ر ي س ل ل 2100 °C ة ق د KINTEK
ء ا د ا ل ي ل ا ع و ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق ، ة ب ك ر م ل ا د ا و م ل ا و
! ن ا ل ا ر ا ع س ا ض ر ع ي ل ع ل ص ح ا ، ث و ل ت ال ن م ل ا خ و

دي زم ل ا ف ر ع ا

ي و ص ق ل ا ة ر ا ر ح ال ة ج ر د	2100°C
ط غ ض ال ق ا ط ن	10-800T
ن ي خ س ت ال ة ق ي ر ط	ت ي ف ا ر ح ال
غ ي ر ف ت ال ة ج ر د	ل ا ك س ا ب 6x10-3
ة ل ا ع ف ال ل م ع ال ة ح ا س م	ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق

نحاس ال سب ك ل اب غ ي ر ف ت ل اب ة ي ر ا ر ح ل ا ة ج ل ا ع م ل ا ن ر ف دي ب ل ت ل ن ر ف و 600T ي ئ ا و ه ل ا غ ي ر ف ت ل اب KT-VH : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

600T ي غ ا ر ف ل ا ث ح ل ا ب ن ح ا س ل ا ط غ ض ل ا ن ر ف
ن ي خ س ت ، 600T م د ق ت م ط غ ض . ق ي ق د ل ا د ي ب ل ت ل ل
ف ا ل غ ل ا / غ ي ر ف ت ل ا ي ف م ك ح ت ، ة ي و ئ م ة ج ر د 2200
ج ا ت ن ا ل ا و ث ا ح ب ا ل ل ي ل ا ث م . ي و ج ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ي ص ق ا ل ا ط غ ض ل ا	600T
ب ل ا ق ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا	م م 680 Ø
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	ت ي ف ا ر ح ل ا
ة ي ر ب ك ل ا ة ن ع ل ا م ح ج	م م 500 Ø
د ر ا ب ل ا غ ي ر ف ت ل ا ة ج ر د	ل ا ك س ا ب 10
ن ر ف ل ا م س ج ل ك ش	ن ي ص خ ش ل د ح ا و
ن ي خ س ت ل ا ة ق ي ر ط	ث ح ل ا
ط غ ض ل ا ة ق ي ر ط	ة د م ع ا ل ا ي ع ا ب ر ي ك ي ن ا ك ي م ط غ ض

**نرف ةرارحلاب جلاع م لار احر ل ا غ ي ر ف ت ل ا ب د ي ب ل ت ل ا ن ر ف
م و ن ي د ب ي ل و م ل ا ك ل س ب غ ي ر ف ت ل ا ب د ي ب ل ت ل ا**
KT-VMW : ر ص ن ع ل ا م ق ر ر



ةمدقم

موندي دبيلوم لكالس أدي ببلت نرف قوفتي
غيرفت لال تاي لمع في KINTEK نم غيرفت لال ب
دي ببلت لل غيرفت لال ةيلاع و ةارح لال ةيلاع
نيخست قي قحت . داوم لال ثا حب أو نيدل لال او
جئاتن عم ةي وئم ةرد 1700 ةارح ةج ردب قي قد
. ةحاتم ةص صخم لولح . ةدحوم

دي زملا فرعا

يوصق الق اراجح ةجرد	1700 °C (1600 °C مةس)
مجح (ةلثم) لمعل الع قطن من مجح	صيصخ تلل لباق) مم 400×500، مم 300×400، مم 200×200، مم 160×160، مم 80×60
ةدرا ب يوصق الق اراجح ةجرد	السا ب 4- 10 وأ السا ب 3- 10
طغض ل افا ترا ل دعم	ةعاس/السا ب 3≤
ةا ط ا ر ص م	صيصخ تلل لباق) زتره 50 تلوف 380 راو طأل ا ثا لث
نرفن ة اراجح ةجرد ةحوت	°C 5 ± (غيرتلت تحت)
غيرتلت لا و لمحتل ق رط	يلس ل وأ ب ب اناج ل وأ يولول ل لمحتل ا تراي
ي قاوا ل وا ل ا تراي	نيج و ر ةي ه ل و نيج و ر ت ي ن ل و ل و نوج ل ل ل ي ئا ق ل تلل لغيرتلت لا و ن ش ل
م كحتل ة قيرط	س م ل ل ل لم تل LCD ش ا س ة ع ا و ع م PLC

نرف و ريغصل ال يئاوله ال غيرف تلاب ة رارح ال ة ل اع م ال نرف ن تسج ن ال ك ال س أ دي ب ل ت

نرف و ريغصل ال يئاوله ال غيرف تلاب ة رارح ال ة ل اع م ال نرف
ن تسج ن ال ك ال س أ دي ب ل ت



ة مدقم

غيرف تلاب ن تسج ن ال ك ال س أ دي ب ل ت نرف
م ل ق ن م و ق ي ق د م ي م ص ت . ت ا ر ب ت خ م ل ل ج م د م ال
داوم ال ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ة ق ئ ا ف غ ي ر ف ت ة م ال س
! ا ن ب ل ص ت . ة م د ق ت م ال

ديزمل الفرع

9 ءاوهلا طغضب غيرفتلاب ديبلتلاو ءيرارحلا ءجالعلا نرف لاكساب اءيم

KT-APS :رصنعلا مقر



ءمدقم

نرف عم كيماري سلل قئاف فيثكت قيقحت
KINTEK نم مدقتملا ءاوهلا طغضب ديبلتلا
مكحتو ،لاكساب اءيم 9 ل لصيلاع طغضب
2200 °C. قيقد

ديزملا فرعا

ءاوهلا طغضب ديبلتلا نرف	يدومغ لكيه
لمغل ءقطنم	خ. ل. م. 200×220 ، م. 100×90
يلفسلا عرفلا عون	خ. ل. م. 300 × 400
يقفألا عونلا	خ. ل. م. 250 × 250 × 400 ، 375 × 375 × 475 × 475 × 475
دربال غارفلا ءجرد	خ. ل. م. 10 ⁻³ ، لاكساب 10 ، لاكساب 6
طغضب يصقأ	لاكساب اءيم 9 ، لاكساب اءيم 6 ، لاكساب اءيم 2 ، لاكساب اءيم 1.2
ءرارحلا ءجرد	2000°C-2200°C

ةيرارحلا ةجلعلا م لاو س احنلاب ديبلتلاو ديبلتلا نارفا غيرفتلاب

KT-BF :رصنعلا مقر



ةمدقم

KINTEK نم س احنلاب ديرفتلا نارفا رفوت
يف قئاف مكحت عم ةفيظنو ةقيقد تال صو
فلتخم لصيصختلل ةلباق ،ةرارحلا ةجرد
ةيئاضفلا تاقيبطتلل ةيلاثمو نداعملا
!راعسأ ضرع ىلع لصح ،ةيرارحلاو ةيبطللاو

ديزمل فرعا

ةردقملا ةقاطلا	طاووليك 100
ةردقملا ةرارحلا ةجرد	700 °C
ةقاطلا رصم	زتره 50 ،تلفو 380
لمعلا ةقطنم مج	Φ820×1700□
درابلا يئاهنلا ديرفتلا	لاكساب 6.67×10-3
طغضلا عافترا لدعم	ةعاس/لاكساب 2
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C

KT-VF: رصن عل مقر



ةن اطبب دوزملا KINTEK نم غي رفرتا ل نرف ر فوي
 ةرارح ةج ردب ةقي قد ةل عام ةيف زخا لايا لأل نم
 نمضي امم ، ةيوئم ةجر د 1700 لى ل لصت ةلل اع
 مادختسا يف ةءافكو ةرارحل ل ادوم اعي زوت
 جات نإ لاو تاربت تخمل لل يلاثم . ةقاطلا

٢) بحرم صيخصات (الاحتياجات السياسية والفراغ)			
الارتفاع (L)	العرض × الارتفاع (م × م)	الارتفاع × العرض (م × م)	الارتفاع × العرض × العرض (م × م × م)
80	400 × 400 × 500	1	100 × 100 × 100
125	500 × 500 × 600	4.5	150 × 150 × 150 × 200
253	600 × 600 × 600 × 700	12	200 × 200 × 200 × 300
512	800 × 800 × 800 × 800	36	300 × 300 × 300 × 400
٣) تحديد الاحتياجات بناءً على الخصائص المعمارية والفراغ.			

مونيدبي لومال غيرفتب ةيرارالح ةجلالعمل نرف

رصننعل مقرر: KT-VM



ةمدقم

ءادألا ليعل مونيدي لومال غيرفت نرف
1400 ةراح ةجر دب ةقيقدلا ةيرارالح ةجلالعمل
ماحلل او، ديبلت لل يل اثم. ةيؤئم ةجر
لباقو لافو نيتم. يربولل ومنل او، ساحنل اب
صيصختلل.

ديزمال فرعا

نرفال زارط	KT-VM
يوصقل ةراح ةجر د	1400 °C
ةتبات لمع ةراح ةجر د	1300 °C
ةفرال لزع ةدام	مونيدي لومال ن م يراح عرد
نيخستل رصنع	مونيدي لومال طيرش
نيخستل لدعم	0-10 °C/دقيقد
ةراح ةجر د رعشتسم	S عونل ن م جدم يراح جوز
ةراح ةجر د ي ف مكحتل زاها	PLC عم سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحتل زاها
ةراح ةجر د ي ف مكحتل ةقد	±1°C
ةراح ةجر د ديحوت	±5°C
ةيئابرهكلا ةقاطل رصم	زتره 50/60، تلو ف 110-440 ددرتم رايت

ةفرال ةيسايقلا ماحجالل نوزخم

لعاقل ماحجال (رتل)	م (م) ةفرال ماحجال	لعاقل ماحجال (رتل)	م (م) ةفرال ماحجال
80	150 × 150 × 200	4.5	400 × 400 × 500
125	200 × 200 × 200 × 300	12	500 × 500 × 600
253	300 × 300 × 400	36	600 × 600 × 600 × 700

ةصصخملا كتابلطتم نع رصفتسا. ةصصخملا تاميمصتلا ماحجال او ماحجال لبؤت

نرفال فرعا

- اهو وطس ن م دكأتلل ماطتلاب ةفرال ليل خادلا خطسلال صخفا.
- جتنملا ثولتو ةدسكألا عنمل ةرجل ل خاد ةفاطنل او فافجل اناص.
- لنزل ةشاشل يراجل ددمتلا هوشب ببست دق يثلا ةغيرسلال نيخستل تالدمم بنجت.
- نيخستل ادب لبقي ةئاهنل اغيرفتل او برسستل لدعم ن م ققحت.
- ةرياطتم داوم دوجو ةلاح ي فرجل زبخ ةارجاب مقو، اهمادختسا مدع ةلاح ي فرجل ي فرفتل لعل طفاح.
- ةيلال ةراجل تاجرد ل خارم ءانثأ أطبأ نيخستل لدعم ديفنت.

مونيدىلومال طئارش ناخس	• في كلذ ببستى دق ، تاجت نمل ءلازا دنن مونيدىلومال طئارش ىلع ءايشأ طقس ت ال ؛ رذج اوعم لماعت . • رسك ثودح . • تيج ، مونيدىلومال طئارش ىلع ءصفخ نمل نابودلا ءجرد ىذ دىدلح ىلع ءيوتحت نمل تاجت نمل رىاطت عننم . • تقولول رورمب هرسكتو طيرشل نابوذ ىل كلذ يدؤي نأ كنمي . • ءارخ دنن ءبس انم تاوداب وأ كيدي اتلكب ماكح اب جت نمل كنسمأ . • جت نمل في بئاولشل يوتحم في ءقوب مكحتلا .
سايقم وىنارىبل سايقم نيأتلا	• نيأتلا سايقم وىنارىبل سايق ءزهجأ ءنايصو ليغشت دنن ءيئابرهكلا تادعملل ءمالسلل حئاولب مزتلا . • غيغرتلا تحت نرفل دوجو ءانثأ ءوقلاب سايقم ال بب انأ كيكت ب نجت . • سايقم ءقاط ليغشت فاقى اب مق ، رمالا مزل اذ ؛ (ال كنس اب 0.05 نم ىلعا) سايقم ال ىلع طغصت ال . • لكأتلا ببس نمل تازاغل ءاوجأ ءارخ دنن ءانم ال . • في تافارحن ببست دق ىرخال ءاوجال نأل ، نيغورتى نل وأ فاجال ءاولب غيغرتلا سايقم ءراغم مق سايقلا . • فلت ثودح ىل كلذ يدؤي دق تيج ، يوجل طغصلا تحت نيأتلا سايقم ليغشت ب نجت . • غيغرتلا محش مدختساو ، كيكتلا دنن لوكلل وأ نوتى سالاب ءسم الال حطسالاو ماتخال فيطن تب مق . • غيغرتلا ءداغ لب . • مادختسالا نم ءرتف دغب وأ لوالا مادختسالا دنن لماللا سايقم ال ءراغم ال ورفصل ءطقن ءراغم ءارخ اب مق . • نيغرتلا سايقم ليغشتلا سيياقم ءقواب نمل .
ءىكنى ناكىم ال ءخضم	• ىلع ءراضال تاريئاتلاو ءخضم ال فيوت لكأت مدع عننم ءجرد 45 ءخضم ال ءارخ ءجرد زواجت مدع نم دكأت . • غيغرتلا . • ماطت ناب تيزلا ءذفان في تيزلا نول بقار . • تيزلا يوتسم صحفاو ، غيغرتلا ءخضم ليغشت ءدب دنن مداعل نم تيزلا رثانت نم ققحت . • ديرب ال ءايم ءارخ ءجرد ءبقارم و ، ليغشتلا ءانثأو لب ق ءخضم ال ءارخ ءجرد سايق . • (HFV-100: لي دومال) رهشأ ءالث لك تيزلا ريغتب مق . • سايقلا يوتسم ال ىل ءصفخل فيرستلا مامص حتفا ، آفتترم تيزلا يوتسم ناك اذ .
رودخل ءخضم	• ءخضم ال فيوت لخاد ءفاطنل ىلع طفا . • ءخضم ال تيز ءدوج ءبقارم . • جيحص لكشب ءخضم ال نارود نم دكأت . • نرفل ءرحج في ءريكل تامي سجال وأ ءيلاغل ءبوطرلا تاذ تاجت نمل ءعضو ب نجت . • آبلجستم حبصا وأ نول ريغ اذ روفل ىلع راشتنا ال ءخضم تيز لدبست . • ءخضم ال ءيغيبط ريغ فورط يا ثودح ءلاحي في ءعنصل ال كنشلاب روفل ىلع لصتا .
راشتنالا ءخضم	• لادبستالا بلطتي تيزلا ءذفان في راشتنا ال ءخضم تيز ناك اذ ام ققحت . • ليغشتلا ءدب دغب ءخض ال ءرس بقار . • ءخضم ال ءفاكل ديرب ال ءايم تادادام نم دكأت . • (HFV-3) بسان نمل زارطلاب راشتنا ال ءخضم تيز لدبست . • عيغيبط ءخضم ال بلق بيكرتو ، تيزلا يوتسم و ، ناخسالا ءارخ ءجرد نأ نم ققحت . • 65% نم لقا ءبوطرلاو ءيؤم ءجرد 10-35 نىب ءخضم ال حطس ءارخ ءجرد ىلع طفا .
ءايم ال دربم	• ءايم ال دربم ليغشت لب ق ءقوب تامي لعلتلا بيتك أرقا . • جرخم الالو لخدم ال ءايم تاخضم نارود تاهاجتال هبتنا . • ليغشتلا ءدب دغب جيحص لكشب نرفل ءايم لخدم طغص ضرع نم دكأت . • ءرارحل ديدبتل لاف ماطن ءاشن . • ءايم ال نازخ لخاد ءايم ال ءدوج نم ماطت ناب ققحت . • رهشأ 3-5 لك ءرارحل ديدبت ماطن فطن . • ءبوطرلا ءرارحل ءجرد ىل ءبوطرلا ءرارحل ءجرد ىل ءايزال ليغشتلا ب نجت . • ءجرد 21 قوف طبضلا ءطقن طبضا . ءجرد 21 نع لقت ال بجي ، ءجرد . • دربم ال ءضول ءبس انم ءيوهت دوجو نم دكأت . • ففخ نمل كيرولكوردي ال صمحب ىل ءادل ءايم ال نازخ فطنو رخال نيح نم يبنجال ءاطغل حتفا .

تيفارجال نمءاولا غي رفتب ةرارجلال ةجلال نم رف 2200 °C KT-VG : رصن عل مقرر



ةمدقم

تيفارج 2200 °C تيفارجال غي رفتب نم رف في قي قد مكحت . ةيلال ةرار ةجر دب دي بلتلل تيفارج نيخست ، لأكساب 6×10^3 غي رفت ، PID ، جات نإل او ثا بآلل يلا ثم . نيتم

دي زملال فرعا

نرفال زارط	KT-VG		
يوصقلا ةرارل ةجر د	2200 °C		
ةتبات لمع ةرار ةجر د	2100 °C		
ةفرال لز ةدام	تيفارجال دابل		
نيخستل رصن	تيفارجلل مواقم بيضق		
نيخستل لدعم	0-10 °C/دقي		
ةرارل ةجر د رعشستم	ءارمجل تحت ةعشألاب ةرار سايقمو T/R يرارجودزم		
ةرارل ةجر د في مكحتل زاهج	PLC عم سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج		
ةرارل ةجر د في مكحتل ةقد	±1°C		
غيرفتل يوتسم يصولال دحل	(ةدرابل ةلحال ، لي محت نودب) لأكساب 6*10 ⁻³		
غارفل طغض عافترا لدعم	0.67 ةعاسل لأكساب		
ةيئابرهكلل ةقاطلا ردصم	AC110-440V,50/60HZ (Customizable)		
صيصحتلل ةلباق) ةيسايقلا ةفرال ماحأ			
وأ عافترا ل × قمع × ال × ال (مم) ةرجل ماح (عافترا ل × ال × ال)	لا عافل ماحل (رتل)	وأ عافترا ل × قمع × ال × ال (مم) ةرجل ماح (عافترا ل × ال × ال رطقل)	لا عافل ماحل (رتل)
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 600	96
300 × 300 × 400	36	500 × 500 × 500 × 700	150
KINTEK			

KT-VT: رصنع ال مقر



ةمدقم

ةجرد 2200 ةراح ةج ردب ن تسجن تال ع يرت ن رف
ةل لال ةراحل ةج رد تا ذ اوم ال ةجل اع مل ةي وئ م
ةلباق لولحو ،قئاف غ يرتو ،قي قد مكحت
تا ق ب طت لاو ثا حب أل ل يلا ثم .صي ص خ تل ل
ةةعان صلا

ديزملا فرعا

نرفن زارط	KT-VT		
يوصقو الءارء ءءرء	2200 °C		
ءءءاء ل مع ءارء ءءرء	2100 °C		
ءءءرء ال زء ءءام	نءسءنءنءنء نء م ءارء ءرء		
نءءسءنءنء صءنء	نءسءنءنءنءنء ءءبش/ءفءافل		
نءءسءنءنء لءءم	ءقءقء/°C 0-10		
ءءرء ال ءءرء رءشءسءم	ءارءء ال ءءء ءءشألأب ءارء ال ساءقءم و T/R ءءءء ال ءءوءرءم ال		
ءءرء ال ءءرء ءف مءءءءل زاءء	PLC عم سمللأل ل معء ءشأشء PID مءءء زاءء		
ءءرء ال ءءرء ءف مءءءل ءءء	±1°C		
ءءءاءرءء ءءاء رءصم	زءرء 50/60 ،ءلوف 110-440 ءءرءم راءء		
ءءسائقو ال ءءءء اءاءأ			
ءرءقءم ال ءءاءلأ	ءءرء ال ءءرء ءءءء	ءءءء ال ءءرء	ءءءء ال ءءء
ءاوءلءك 21	مء 100 × 100 φ	±3°C	KT-VT1010
ءاوءلءك 68	مء 200 × 300 φ		KT-VT2030
ءاوءلءك 120	مء 300 × 500 φ		KT-VT3050
ءاوءلءك 160	مء 400 × 600 φ		KT-VT4060
ءمءءء لءءم ال مءمءء اءاءأ لوءق مءء			



Kintek Furnace

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنشت ،ةقئافللا ءءولونءلا

WhatsApp