1200 °C فرن فرن فرن دثر للمختبر

رقم العنصر: KT-12M

مقدمة

فرن KINTEK KT-12M Muffle: تسخين دقيق بدرجة حرارة 1200 درجة مئوية مع تحكم PID. مثالي للمعامل التي تحتاج إلى حرارة سريعة وموحدة. استكشف النماذج وخيارات التخصيص.

اعرف المزيد

طراز الفرن	KT-12M / KT-12M Pro
درجة الحرارة القصوى	1200℃
درجة حرارة عمل ثابتة	1100℃
مادة أنبوب الفرن (إن أمكن، عادةً للأفران الأنبوبية)	كوارتز عالي النقاء (تأكد إذا كان ذلك مناسبًا لهذا الدثر)
مادة الغرفة	ألياف الألومينا الياباني
عنصر التسخين	لفائف أسلاك Cr2Al2Mo2
معدل التسخين	0-30 ℃/دقيقة
مستشعر درجة الحرارة	زوج حراري مدمج من النوع K
وحدة تحكم في درجة الحرارة	جهاز تحكم رقمي PID (KT-12M) / جهاز تحكم PID بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة (KT-12M Pro)
دقة التحكم في درجة الحرارة	±1℃
توحيد درجة الحرارة	±5℃
مصدر الطاقة الكهربائية	تيار متردد 110-220 فولت، 50/60 هرتز
أحجام الغرف القياسية في المخزون	

حجم الغرفة (مم) العرض×العمق×الارتفاع	الحجم الفعال (لتر)	حجم الغرفة (مم) العرض×العمق×الارتفاع	الحجم الفعال (لتر)
100x100x100x100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

تُقبل الأحجام والأحجام المصممة حسب الطلب. استفسر عن التفاصيل.

رقم العبوة	الوصف	الكمية
1	فرن كاتم الصوت (KT-12M أو KT-12M Pro)	1
2	كتلة حرارية/صفيحة حرارية	1
3	ملقط البوتقة	1

4	قفازات مقاومة للحرارة	1 زوج
5	دليل التشغيل	1