فرن أنبوبي مقسم 1200 °C فرن أنبوبي كوارتز مختبري مع أنبوب كوارتز

رقم العنصر: KT-TF12

مقدمة

اكتشف فرن الأنبوب المنفصل 1200 °C من KINTEK المزود بأنبوب كوارتز للتطبيقات المعملية الدقيقة ذات درجات الحرارة العالية. قابل للتخصيص ومتين وفعال. احصل على جهازك الآن!

اعرف المزيد

طراز الفرن	KT-TF12
درجة الحرارة القصوى	1200℃
درجة حرارة عمل ثابتة	1100℃
مادة أنبوب الفرن	كوارتز عالي النقاء
قطر أنبوب الفرن	30/40/60/80/80/100/120/150/230 مم
طول منطقة التسخين	300 / 450 / 600 / 800 مم
محلول ختم الفراغ	شفة SS 304 مع حلقة O
ضغط التفريغ المقدر	0.001Pa/10E5 torr
الضغط الموجب المقدر	0.02 ميجا باسكال/150 تور
مادة الغرفة	ألياف الألومينا اليابانية
عنصر التسخين	لفائف أسلاك Cr2Al2Mo2
معدل التسخين	0-20 °C/دقيقة
مستشعر درجة الحرارة	زوج حراري مدمج من النوع K
جهاز التحكم في درجة الحرارة	جهاز تحكم رقمي PID/جهاز تحكم PID بشاشة تعمل باللمس
دقة التحكم في درجة الحرارة	±1℃
توحيد درجة الحرارة	±5℃
مصدر الطاقة الكهربائية	تيار متردد 110-220 فولت، 50/60 هرتز

يمكن تخصيص أحجام أنابيب الكوارتز الأخرى وأطوال منطقة التسخين. استفسر عن خيارات التخصيص.

رقم العبوة	الوصف	الكمية
1	فرن	1
2	أنبوب كوارتز	1
3	شفة تفريغ الهواء	2
4	كتلة حرارية أنبوبية	2
5	خطاف الكتلة الحرارية الأنبوبية	1
6	قفاز مقاوم للحرارة	1