

ربت خملل 1400 °C رثد نرف نرف 1400 °C

KT-14M: رصنع ال مقر



ةمدقم

قيقد نڤيخست: KT-14M Muffle Muffle نرف
SiC، رصانع عم ةيؤئم ةجرد 1400 ةراح ةجرب
يلاثم. ةقاطلل رفوم ميمصتو، PID مكحتو
تاربت خملل.

ديزملل فرع

نرف ال رارط	KT-14M
يوصق ال ةراح ةجرد	1400°C
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1300°C
ةفرغ ال ةدام	ةينابايلا انيمولال فايلا
نڤيخستل رصنع	نوكي ليلسلا ديرك
نڤيخستل لدعم	0-20 °C/دقي
ةراح ال ةجرد رعتسم	S غونل نم يرارح جوز
ةراح ال ةجرد يف مكحتل زاهج	(KT-14M Pro) سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID ميقر مكحت زاهج
ةراح ال ةجرد يف مكحتل قعد	±1°C
ةراح ال ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهك ال ةقاطل رصم	زتره 50/60، تلو 110-220 ددرتم راي

ةفرغلل ةيسايق ال امأح ال نوزخ

م (م) ةفرغ ال مآح	رتل (رتل) لالاعف ال مآح	م (م) ةفرغ ال مآح	رتل (رتل) لالاعف ال مآح
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

همآحو ليلع ال ميمصت امأح لوبق م تي

ةوبع ال مقر	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةقتوبال طلقلم	1
4	ةراح لل مواقم زافق	1
5	ليغشتل ليلد	1