

رېتخم لل ءيلاع ءقارب رثء نرف نرف نرف °C 1700



ةمدقم

قودل ي لاع يرب تخم نرف: KT-17M نرف
PID، م ك ح ت غ م ة ي و ئ م ة ج رد 1700 ة ر ا ح ة ج رد ب
ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق م ا ج ا و ، ة ق ا ط ا ل ي ف ة ا ء ك و
ة ي ث ح ب ل ا و ة ي ع ا ن ص ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ل

ديزملا فرعا

نرفال زارط	KT-17M / KT-17M Pro
ىوصقلا ةرارحلا ةجرد	1700°C
ةتباتك لمع ةرارح ةجرد	1600°C
ةفرغلا ةدام	ةينانابايللا انيمولألا فايلا
نخستلا رصنع	(MoSi2) مونيديبلوملا ديبليلسيدي
نخستلا لدعم	0-20 °C/دقيقة
ةرارحلا ةجرد رغوشتسم	B غوللا نم يرارح جوز
ةرارحلا ةجرد في مكحتلا زاهج	(KT-17M Pro) ةصوب 7 ساقم سمللال لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج / (KT-17M) PID ميقر مكحت زاهج
ةرارحلا ةجرد في مكحتلا ةقد	±1°C
ةرارحلا ةجرد ديحوت	±5°C
ةئيبا برهلا ةقاطلا روصم	زتره 50/60، تلووف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغلل ةيساي قلا ما جأل نوزخم

حجم الغرفة (مم)	(رتل) الفاعل الحجم	حجم الحجرة (مم)	(رتل) الفاعل الحجم
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

٥٠. مجحولي مي صت ماجحأ لوبق متي

م.ك.ا	فصولا	م.ك.ا
1	نرف	1
2	ةرارح ةلتك	1
3	ةتوتال طلق لم	1
4	ةرارحل لمواقم زافق	1
5	لعلشتل لىلد	1