

تيفارجال نمءاولا غي رفتب ةرارجلال ةجلال نم رف 2200 °C KT-VG : رصنل مقرر



ةمدقم

تيفارج 2200 °C تيفارجال غي رفتب نم رف في قيقد مكحت . ةيلال ةرار ةجر دب ديبلتلل تيفارج نيخست ، لأكساب 6×10^3 غي رفت ، PID ، جاتنل او ثا بآلل يلا ثم . نيتم

ديزمل فرعا

نرفال زارط	KT-VG		
يوصقلا ةرارح ةجر د	2200 °C		
ةتبات لمع ةرارح ةجر د	2100 °C		
ةفرعلا ززع ةدام	تيفارحلا داب		
نيخستلا رصنع	تيفارحلال مواقم بيضق		
نيخستلا لدعم	0-10 °C/دقيقة		
ةرارحلا ةجر د رعشتسم	ءارمحلا تحت ةعشلألاب ةرارح سايقومو T/R يرارح جودرم		
ةرارحلا ةجر د في مكحتلا زاهج	PLC عم سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحتلا زاهج		
ةرارحلا ةجر د في مكحتلا ةقد	±1°C		
غيرفتلا يوتسم يصولال دحل	(ةدرابلا ةلاحلا ، ليمحت نودب) لالكساب 6*10 ⁻³		
غارفلا طغض عافترا لدعم	0.67 ةعاسلالالكساب		
ةيئابرهكلا ةقاطلا ردصم	AC110-440V,50/60HZ (Customizable)		
صيصختلل ةلباق) ةيسايقلا ةفرعلا ماحأ			
وأ عافترالال×قمع×ال×رل (مم) ةرجحلا ماح (عافترالال×رل×ال×عافترالال)	لا عافتلا ماحلا (رتل)	وأ عافترالال×قمع×ال×رل (مم) ةرجحلا ماح (عافترالال×رل×ال×عافترالال)	لا عافتلا ماحلا (رتل)
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 600	96
300 × 300 × 400	36	500 × 500 × 500 × 700	150
KINTEK			