

KT-VT: رصنع ال مقر



ةمدقم

ةجرد 2200 ةراج ةجردب ن تسجنننل ا عيرفت نرف
 .ةليال ةراجل ةجرد ن اذ داومل ةجلالعمل ةيئوئم
 ةلباق لولحو ،قئاف عيرفتو ،قيقد مكحت
 تاقببطلالو انا بألل لئلاثم .صيصخللل
 اةعانصل

ديزملا فرعا

نرفن زارط	KT-VT		
يوصقو الءارء ءءرء	2200 °C		
ءءاءاء ل مع ءارء ءءرء	2100 °C		
ءءرفء ال زء ءءام	نءسءنءنء نء م ءارء ءرء		
نءءسءنءنء صءنء	نءسءنءنءنء ءءبءش/فءافل		
نءءسءنءنء لءءم	0-10 °C/ءقءء		
ءءارء ءءرء رءشءسءم	ءارءء ال ءءء ءءشألأب ءارءء ال ساءقءم و T/R ءءءءء ال ءءوءرءم ال		
ءءارء ءءرء فء مءءءءل زاءء	PLC عم سءلءلأب ل معء ءشاشء PID مءءء زاءء		
ءءارء ءءرء فء مءءءل ءءء	±1°C		
ءءءاءرءء ءءاء رءصم	زءرء 50/60 ،ءلوف 110-440 ءءرءم راءء		
ءءساءقو ال ءرفءء ماعءا			
ءرءقءم ال ءءاءل	ءءارء ءءرء ءءءء	ءرفءء مءء	لءءوم ال
ءاوءلءك 21	±3°C	مء 100 × 100 ϕ	KT-VT1010
ءاوءلءك 68			KT-VT2030
ءاوءلءك 120			KT-VT3050
ءاوءلءك 160			KT-VT4060
ءمءءء لءءم ال مءمءء ماعءا لوءق مءء			