

ي بوبنأ نرف طغضلا يلاع يرب تخم يغي رفت ي بوبنأ نرف ي بوبنأ نرف تراوك

KT-PTF : رصن عل مقرر

ةمدقم

نرخست : طغضلا يلاع ي بوبنأ نرف KINTEK نرف
مكحتلا عم ةيؤئم ةجرد 1100 ىلإ لصي قيقد
يلاثم . لاساب اجم 15 ةوقب طغضلا ي
ةي لمعمل اثاأل او تارولبل ومنو ديبلتلل
ةحاتم صيصختلل ةلباق لولح

ديزمل فرعا



نرفل زارط	KT-PTF	KT-PTF Pro
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاهج	PID ةيمقر مكحت ةدحو	سمللابل لمعت PID مكحت ةشاش
جامرابل ددعت مقسم دادعا	دجوي ال	معن
يثابرهكل رايتلا عاطقنا ليغشت ةداعا	ال	معن
يوصقلا ةرارحلا ةجرد	1100°C	
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1000°C	
نرفل بوبنأ دام	قئافلا لكينال اساسا ةكبس	
نرفل بوبنأ رطق	50/60/80/100 مم (صيصختلل لباق)	
نرخستلا ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم (صيصختلل لباق)	
نرخستلا ةقطنم ةيمك	1-10 قطانم (صيصختلل لباق)	
عارفل مخت لولحم	ةبلص ةيساجن مخت ةقلع عم SS 304 فف	
ردقم ال يغيرفلا طغض	0.001Pa/10E-5 torr	
ردقم ال بجومل طغضلا	15 (ةطيملا ةرارحلا ةجرد دنع) لاساب اجم 4 ، (ةيؤئم ةجرد 800 دنع) لاساب اجم 15	
ةفرعلا دام	ةينابايل Al2O3 انيمولألا فاىلأ	
نرخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسا فئافل	
ةرارحلا ةجرد رعشتسم	K عونل نم جدم يراح جودزم	
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C	
ةرارحلا ةجرد ديحوت	± 5 °C (ةتباتلا ةرارحلا ةجرد ةقطنم يف)	
ةيثابرهكل ةقاطلا رصم	صيصختلل لباق زتره 50/60 ، تلوو 110-220 ددرتم رايت	

نرخستلا ةقطنم لاوطأو رخألا قئافلا لكينال كئابس بيبانأ ماحأ صيصخت نكمي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرفلل يسئزللا لكيله	1
2	يلاعلا طغضلا ةكبس بوبنأ	1
3	طغضلا سايقومو يغيرفلا/زاغل ذفانم عم يغيرفلا هافش	ةجومم 2
4	ةيراح سباقم/ةي بوبنأ ةيراح لتك	2

5	ةيوبنأللة رارة الة لكلا فاطخ	1
6	ة رارة لل ةمواقم تارافق	1 جور
7	لرغشلة لرد	1