

بوابن أل نرف ربتخم لل راودل لئام ال بوابن أل نرف ربتخم لل لئام ال راودل

رصن عل مقرر: KT-RTF



ةمدقم

قيقد نئخست :راودل يربتخملم KINTEK نرف
لولح .ديبلتلل او فيفجتلل او سيلكتلل
فالغلل او ءاوهلل غيرفت عم صيصختلل ةلباق
نألل ثحب لل زيزعت .هئف مكحتلمل يوجلل

ديزلمل فرعل

نرفن زارط	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
يوصقنل ءرارحن ءجرء	1200°C	1400°C	1600°C
ءءبائ لمع ءرارحن ءجرء	1100°C	1300°C	1500°C
نئخسئئل لءعم	0-20 °C/ءقءء	0-10 °C / ءقءء	
نرفن البوبئ أن ءءام	أءصلل مواقمالم ذالوفال 310S / ءاقننل لل ءل ءل زئراوك	أءصلل مواقمالم ذالوفال 310S / Si3N4 / Al2O3	
ناروءل ءعرس	ئاواطخ نوبل لءءءلل ءلباق) ءقءءلل ءف ءروء 0-20		
للمل ءيواز	(اهصصخئ نكنمئ ءئءومئ قاطن؁ لءءءلل ءلباق) ءجرء +30 ءل -5		
(مم) نرفن البوبئ رطق	صصخئلل لباق) 30/40/60/80/80/100/120/150/130/280		
ءءاول نئخسئئل قطنم لوط (مم)	صصخئلل لباق) 300 / 450 / 600 / 800		
عارفل مئخ لولعم	مءقئم ئكئمئء مئخ ماطن / O فرحن لكش ءل ءقءل عم SS 304 ءفش		
ءفرغل ءءام	(ءنءابائل ءشئبوسئئم فائل؁ لئئمالم لئبس ءل) ءاقننل لل ءل ءل انئمولل فائل		
نئخسئئل رصنع	ءرءم بصلل او موركلل او ءءءل نم ءكئبس) Cr2Al2Mo2 كالسأ ءئافل (وملل اب	ءئبرك) SiC (نوكئلل سلل	ئئانئ مونئءئبئلوم) MoSi2 (نوكئلل سلل
ءرارحن ءجرء رعشئسم	K ءون	S ءونل	ب ءونل
ءرارحن ءجرء ءف مكئحن زاءء	PLC عم) سمللل لمعئ ءشاشب PID مكئحن زاءء / PID ءمقر مكئحن زاءء		
ءرارحن ءجرء ءف مكئحن ءقء	±1°C		
ءنءابءلك ءقاطل رصم	ئابللطئم البسحن / روطنل ئئالئ / روطنل ءءا؁ زئره 50/60؁ رائلءلل لباق) ئلوف 110-220 ءءرم رائل		
؁؁؁			