

تارتخملل قطانملا ددتم يبوبنأ يبوبنأ نرف زتراوكلا

ررصنعلال مقرر: KT-MTF



ةمدقم

قطانملا ددتم يبوبنأ ال KINTEK نرف:
ثاحبأل قطانم 1-10 عم 1700 °C قيقد نيخست
زهاجو، صيخستلل لباق، ةمدقتملا داوملا
ةمالسلل دمتممو، غيرفتلل

ديزملال فرعا

| نرفال زارط | KT-MTF | KT-MTF Pro |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| ةرارحلل ةجرد ي ف مكحتلا زاهج | PID ةيمقرر مكحت ةدحو | سمللاب لمعت PID مكحت ةشاش |
| جماربل ددتم قبسم دادع | ال | مغن |
| يئابرهكلال رايتال اعاطقنا ليغشت ةداع | ال | مغن |
| يوصقلا ةرارحلل ةجرد | 1700°C | |
| ةتبات لمع ةرارح ةجرد | 1650°C | |
| نرفال بوبنأ ةدام | ةيلاعلا ةجردلا نم Al2O3 انيمولأ/ةدوخلال يلاع زتراوك | |
| نرفال بوبنأ رطق | 30/40/60/80/80/100/150/230 مم (صيخستلل لباق) | |
| نيخستلا ةقطنم لوط | 300 / 450 / 600 / 800 مم (صيخستلل لباق) | |
| نيخستلا ةقطنم ةيمك | قطانم 1-10 | |
| غارفلال متخ لولوح | O ةقلح عم SS 304 ةفش | |
| ردقمال غيرفتلا طغص | 0.001Pa / 10E-5 torr | |
| ردقمال بجومال طغصلا | روت 150 / لالكساب لجم 0.02 | |
| ةفرغل ةدام | ةيئابرايلا Al2O3 انيمولألا فايأ | |
| نيخستلا رصنع | لايصافتلا عجار، ةعفترملا ةرارحلل تاجردل SiC/MoSi2 (أو Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل) | |
| رارحلل جوزلا | (ةرارحلل ةجرد قاطن يلع ءانء هرايتخا متي) K / S / B عون | |
| ةرارحلل ةجرد ي ف مكحتلا ةقد | ±1°C | |
| ةرارحلل ةجرد ديحوت | ± 5 °C (ةتباتلا ةرارحلل ةجرد ةقطنم ي ف) | |
| ةيئابرهكلال ةقاطلا رصم | (صيخستلل لباق) زتره 50/60، تلوف 110-220 ددرتم رايت | |

كتاقتاومل آقو نيخستلا ةقطنم لاوطأو يرخال Al2O3 انيمولألا بيبانأ مإحأ صيخست نكمي.

| ةوبعلال مقرر | فصولا | ةيمكلا |
|--------------|---|---------|
| 1 | قطانملا ددتم يبوبنأ نرفلل سيئرلا لكيله | 1 |
| 2 | (بلطال بسج) ءاقنلا يلاع زتراوك وأ انيمولأ بوبنأ | 1 |
| 3 | سايقلا ذفنمو تامامصال عم غارفلال متخ هافش | 2 ةومجم |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 4 | ةيرارح سباقم/ةيبوبنأ ةيرارح لتك | 2 (قطانم لابسح ،رثكأ وأ) |
| 5 | بوبنأل ةلتك جرحتسم/فطاح | 1 |
| 6 | ةرارحلل ةمواقم ل انازافقل نم جوز | 1 |
| 7 | (تدج و ن) تايحمربل او ليغشتل ليلد | 1 |