

لصفنم لنيخستال قطانم ددعتم راودل يبوبنأل نرفل ةراودل قطانم لددعتم

ررصنعل مقرر: KT-MRTF



ةمدقم

قطانم ددعتم قيقدر اود يبوبنأل نرف
ةجلعمل قطانم لددعتم لصفنم لنيخستال
ةلامإب زيمتي، ةيلال ةراجل ةجرد تاذ داومل
قطانمو، ةجرد 360 نارودو، ليدعتلل ةلباق
يلاثم. صيصختلل ةلباق لنيخست
تاربتختلل.

ديزمل فرعا

نرفل رارط	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
يوصقل ةراجل ةجرد	1200°C	1400°C	1600°C
ةتبات لمع ةراجل ةجرد	1100°C	1300°C	1500°C
نخستال ددعتم	0-20 °C/دقيقة	0-10 °C / دقيقة	
نرفل بوبنأل دام	ةندعتم كئابس/زتراوك	Al2O3/Si3N4	
نارودل ةغرس	0-20 ةقيدل ي ف ةرود		
للم ةيواز	ةجرد -5-30		
نرفل بوبنأل رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ةدجاول نخستال ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم		
نخستال قطانم ةيمك	قطانم 2-8		
غارفل مخت لولحم	O ةقلح عم SS 304 ةفش		
ةفرغل ةدام	ةينابايلا انيمولأل فايلأ		
نخستال رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل	يس يس	MoSi2
ةراجل ةجرد رغشتسم	عون K	عون S	عون B
ةراجل ةجرد ي ف مكحت زاهج	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID يمقرر مكحت زاهج		
ةراجل ةجرد ي ف مكحتل ةقد	±1°C		
ةئيابهكلك ةقطلال رصم	زتره 50/60، تلوف 110-220 ددرتم رايت		

نخستال ةقطنم لوطو اهجج و ةفلتخم ل بيبانأل داوم صيصخت نكمي