

فايأل نم ةنابط عم غيرفتل اب ةيرارحل ةجلالعمل نرف ةيفنل

رصنل مقرر: KT-VF



ةمدقم

ةنابط ب دوزم ال KINTEK نم غيرفتل نرف رفوي
ةرارل ةجرب ةقيد ةجلالعمل ةيفنل فايأل نم
نمضي امم ،ةيؤم ةجرب 1700 ل لصت ةيلال
مادختسا ي ف ةءافكو ةرارلل ادحوم اغي زوت
جاتنل او تاربتل ل يلاثم .ةقلاطال

ديزل فرعا

نرفل رارط	kt-vf12 / kt-vf17
يوصقل ةرارل ةجرب	1200°C / 1700°C
ةتبات لمع ةرارل ةجرب	1100°C / 1600°C
ةرارل ةدام	تالاسيركل ةددعت ةيفنل فايأل
نيخس رصنل	يئانث مونيدبيلوم / كاسا فئافل (MoSi2) دي ليلس
نيخس رصنل	0-20 °C/ل (لديتلل لباق) ةقيدل
ةرارل ةجرب رصنل	B لولل K نم ةمدم ةرارل ةجرب
ةرارل ةجرب ي ف مكلت رارل	PLC عم سمللابل لمعت ةشاش ب PID مكلت ةدحو
ةرارل ةجرب ي ف مكلت ةق	±1°C
ةرارل ةجرب ديحوت	±5°C
ةيئابرهكل ةقلاطال رصنل	لباق) زتره 50/60 ،تلفوف 110-440 ددرتم راي (صيصختلل

(ب بجرم صيصختل) ةتابل ةيسايقول فرعل ماحا			
لعلل مكلل (لوط) لعلل مكلل	× رصنل × قملل (مم) ةفرعل مكلل (عافرالال)	لعلل مكلل (L)	× رصنل × قملل (مم) ةفرعل مكلل (عافرالال)
1	100 × 100 × 100	80	400 × 400 × 500
4.5	150 × 150 × 150 × 200	125	500 × 500 × 600
12	200 × 200 × 200 × 300	253	600 × 600 × 600 × 700
36	300 × 300 × 300 × 400	512	800 × 800 × 800 × 800
ةددعمل ةيختلابل كئاجا يختل ةيصلل اصيص ةمدم صمل ماحاأل او ماحاأل لوبق متي			