

ةيرارحلا ةجلعلا م لاو س احنلاب دي ب ل ت لاو دي ب ل ت لا نارفا غ ي ر ف ت لا ب

ر ص ن ع ل م ق ر : KT-BF



ة م د ق م

ن م س ا ح ن ل ا ب غ ي ر ف ت لا نارفا ر ف و ت
ي ف ق ئ ا ف م ك ح ت ع م ة ف ي ط ن و ة ق ي ق د ت ا ل ص و
ف ل ت خ م ل ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق ، ة ر ا ح ل ا ة ج ر د
ة ي ئ ا ض ف ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ل ة ي ل ا ث م و ن د ا ع م ل ا
! ر ا ع س أ ض ر ع ي ل ع ل ص ح ، ة ي ر ا ح ل ا و ة ي ب ط ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة ر د ق م ل ا ة ق ا ط ل ا	ط ا و و ل ي ك 100
ة ر د ق م ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د	700 °C
ة ق ا ط ل ا ر د ص م	ز ت ر ه 50 ، ت ل و ف 380
ل م ع ل ا ة ق ط ن م م ح	Φ820×1700□
د ر ا ب ل ا ي ئ ا ه ن ل ا غ ي ر ف ت ل ا	ل ا ك س ا ب 6.67×10-3
ط غ ض ل ا ع ا ف ت ر ا ل د د ع م	ة ع ا س / ل ا ك س ا ب 2
ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ة ق د	±1°C