فرن التلبيد بالتفريغ الحراري المعالج بالحرارة فرن التلبيد بالتفريغ بسلك الموليبدينوم

رقم العنصر: KT-VMW

مقدمة

يتفوق فرن تلبيد أسلاك الموليبدينوم بالتفريغ من KINTEK في عمليات التفريغ عالية الحرارة وعالية التفريغ للتلبيد والتلدين وأبحاث المواد. تحقيق تسخين دقيق بدرجة حرارة 1700 درجة مئوية مع نتائج موحدة. حلول مخصصة متاحة.

اعرف المزيد

درجة الحرارة القصوى	1700 ℃ (اسمية 1600 ℃)
حجم منطقة العمل (أمثلة)	Φ60×80 مم، Φ160×160 مم، Φ200×200 مم، Φ300×400 مم، Φ400×500 مم (قابل للتخصيص)
درجة الفراغ القصوى الباردة	10^{-3} باسكال أو 10^{-4} باسكال
معدل ارتفاع الضغط	≤3 باسكال/ساعة
مصدر الطاقة	ثلاثي الأطوار 380 فولت 50 هرتز (قابل للتخصيص)
توحيد درجة حرارة الفرن	± 5 ℃ (تحت التفريغ)
طرق التحميل والتفريغ	خيارات التحميل العلوي أو الجانبي أو السفلي
خيارات الغاز الواقي	الشحن والتفريغ التلقائي للأرجون والنيتروجين والهيدروجين
طريقة التحكم	PLC مع واجهة شاشة LCD تعمل باللمس