

يئابرهكلا سوقلاب رهصلا نرفو يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

KT-VI :رصنعلا مقر



ةمدقم

نم يغارفلا شحلاب رهصلا نرف فشكتسا 2000 ىتح ءاقنلا ةيلع نداعملا ءجلعمل KINTEK ءاضفلل صيصختلل ةلباق لولح ،ةيؤئم ءجرد !مويلا انب لصتا .اهريغو كئئابسلو

ديزملا فرع

ةقوتوبلل ءلعفل مءءلا	4L
ةقوتوبلل ءلعفل ءعسل (ءالوف)	20 مءك
ىوصقلا ءءارء ءجرد	2000 °C
رهصلل يغرفل ىصقأ	- لاكساب 7×10-10-3 - ىل مء ،قوسملا نىءسءلا لامءكلا دنغ يغرفلا ءءصم ءءفا :غىرفلا نمز ةقوئق 30 فى 7×10-3Pa
ءردقملا ءقائل	ءاو ولىك 60
ردقملا ءءءلا	375V
ءقائل ءءرب	ءءره 50
ردقملا ءءربلا	ءءره 1500 ~ 2500
ءءارءلا رصنع	ءءء ىسءءء فلء
ءاوءلا يغرفلا مءطن	- ةئءاء/ءءل 70 ءءرملا ءءءرم ءراوء ءشءرءاء ءءكءىءكءىم ءءصم - ةئءاء/ءءل 5000 :ىوصقلا ءءءلا ءعرس ،مء 300 رءقء رشن ءءصم - ءلءء ءءربء ءروء ،راءءءءال ءءصم ءءىصم مء Dia.300 ءءصملا رشن ءءصم ءءصملا ءءزل - ءقءءءال ءءصملا ءءنءز مءصم + مء Dia.300 راءءءءال ءءصم ءءنءز مءصم Dia.80 مء - أءصلل لءاق رىءءءءنم + أءصلل لءاق رىءءءءنم

ل.دومال	وعسل	ءجرد ءرارءال	ع.رفءال	ءقائل ءردقمال
KT-VI5	مءك 5	1700 °C	6×10-3 لالكساب	طاووليك 40
KT-VI10	مءك 10			طاووليك 40
KT-VI25	مءك 25			طاووليك 75
KT-VI50	مءك 50			طاووليك 100
KT-VI100	مءك 100			طاووليك 160
KT-VI200	مءك 200			طاووليك 200
KT-VI500	مءك 500			طاووليك 500
بللطلال بسء رءءءءءال ءءء رهصلل ءءءءل صىصءء نكمى				